

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77150000-004621

1. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем — всего	куб.м	167005,8	167005,8
в том числе надземной части	куб.м	117275,4	117275,4
Общая площадь	кв.м	44270,4	44270,4
в том числе в помещениях пристроенных помещений	кв.м		
Количество этажей	штук	2	2

II. Нежилые объекты

Объекты производственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест			
Количество помещений			
Высотность			

III. Объекты производственного назначения

Производительность			
Материалы кровли			

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	20042,2	20042,2
Количество этажей	штук	21-2подз.ур	21-2подз.ур.
Количество секций	секций	2	2
Количество квартир в секции	штук/кв.м	164/20042,2	164/20042,2
в том числе:			

4-комнатные	штук/кв.м	46/7170,2	46/7170,2
более чем 4-комнатные	штук/кв.м	4/840,8	4/840,8
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	20779,0	20779,0
Материалы фундаментов		Монолитная ж/б плита	Монолитная ж/б плита
Материалы стен		Монолитная ж/б плита	Монолитная ж/б плита

Продолжение разрешения на эксплуатацию № RU/77150000-004624

		ж/б вспарываемый пост	вспарываемый пост
Материал перекрытия		Монолитная ж/б плита	Монолитная ж/б плита
Материал кровли		Утеплен- ная 200 мм гидрокол. окрасочная	Утеплен- ная 200 мм, гидрокол. окрасочная
Общая площадь ДОУ	кв.м	991,3	991,3
	шт	10	10
Объем работ по устройству	кв.м	10282,4	10282,4
Местность обслуживания	м/мес	310	310
Общая площадь автомойки	кв.м	106,3	106,3
Количество постов	шт	2	2
Общая площадь встраиваемого ИТП	кв.м	195,0	195,0
Мощность встраиваемого ИТП	Гкал/ч	2,29	2,29
Сети инженерно-технического обеспечения			
Теплоотдающие ИТП д=159 мм	п.м.	17,9	17,9
Водоотвод			
д=57 мм	п.м.	3,0	3,0
д=159 мм	п.м.	1,3	1,3
д=200 мм	п.м.	8,0	8,0
	шт	10	10

Водоотвод			
тр. ВУИП д=100 мм	п.м.	17,9	17,9
тр. ст. д=100 мм	п.м.	31,9	31,9
тр. прама д=400 мм	п.м.	75,0	75,0
тр. жб д=400 мм	п.м.	113,3	113,3
Теплоотдающие каб. опт. ИКСЛ-М4Н-Л16-2,5	п.м.	140,0	140,0
Теплоотдающие каб. опт. ИКСЛ-М4Н-Л16-2,5	п.м.	140,0	140,0
СОБ			
Гкаб. водопровод опт. ОКСП-01Н-8А/01НУ-8Б2 (п.м.)	п.м.	45,0	45,0
Гкаб. водопровод опт. ОКСП-01Н-8А/01НУ-8Б2 (п.м.)	п.м.	975,0	975,0

кв.м. водопровод-100	п.м.	1390,0	1390,0
опоры	шт	41	41
Электрооборудование			
ВРУ-1 ВРУ-2 ВРУ-3 ВРУ-4	кв.м	1677,8	1677,8

IV. Стоимость строительства

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 0177/150000-004621

Стоимость строительства объекта, всего:	тыс. рублей		
в том числе: строительно-монтажных работ	тыс. рублей		

V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергетической эффективности здания			
Удельный расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение	кВт·ч/м²		
Материалы теплоизоляции наружных ограждающих конструкций			
Значение системных параметров			

Первый заместитель председателя

В.В. Беляков

к 27

М.П.



КОПИЯ ВЕРНА

Национальное управление по техническому регулированию
и метрологии
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

РВН0012580